

Tips voor MKB Modelle

Gereedschap:

Voor de modelbouw met karton heeft u een scherp mes, een penseel, een liniaal, een lijmsort (wij adviseren UHU normaal) en een snijmat nodig. Voor het weghalen van lijmresten kan men aceton gebruiken.

Snijden:

Snij de onderdelen met een scherp mesje langs een stalen liniaal los van de bouwplaat. Leg de liniaal op de bouwplaat en niet langs de rand. Hierdoor worden beschadigingen vermeden wanneer u per ongeluk met het mesje uitschiet. Bij dikkere platen moet u meerdere malen insnijden waardoor een gladde snijkant ontstaat. Maak indien mogelijk gebruik van een snijmat (glas of kunststof).

Lijmen: Gebruik zo weinig mogelijk lijm

Breng de lijm uit de tube ("UHU" of „Tesa Alleskleber“ met ACETON)aan op de zijkanten van de onderdelen. Verlijm eerst de ruwbouw zonder de dakspanten. Die worden pas na het inbouwen van de ramen vastgelijmd. Lijm nu de buitenkant van dun fotokarton op de ruwbouw. De zijwanden steken in principe 0,4 mm aan elke zijde over om wat speelruimte aan de voor- en achterzijde te verkrijgen. Lijm nu de ramen en deuren op hun plaats. Na het plaatsen van het raamfolie kunnen de dakspanten op de ruwbouw worden aangebracht. Nu kan het dak worden gelijmd. Bij de bouwdozen „Sandkrug" en „Am Sande 28" wordt de bouw volgens de aanwijzing in de handleiding uitgevoerd. Verstevig de randen met de secundelijm.



Beschilderen:

Bij de bouwdozen met de gekleurde dekplaten van fotokarton is het in principe niet nodig een beschildering uit te voeren. Ondanks dat kan met viltstiften de steenstructuur accentueren. Ook droge kleurstoffen zijn zeer geschikt voor het verouderen van de gebouwen.

Wij wensen u veel plezier met onze MKB modellen.

Voor op- en aanmerkingen staan wij altijd open, waardoor wij u altijd weer de mooiste bouwdoezel kunnen aanbieden.

T	S	D
train	service	danckaert